Wittfeld
H. Wittfeld Handelsgesellschaft
für Stahlerzeugnisse m.b.H.

EINZELHEITEN ZU UNSERER STANDARDBEVORRATUNG ≥ 400 mm

Abmessung in mm	30 CrNiMo 8 (6580) vergütet	34 CrNiMo 6 (6582) vergütet	18 CrNiMo 7-6 (6587) bg geglüht	42 CrMo 4 (7225) vergütet	51 CrV 4 (8159) geglüht	31 CrMoV 9 (8519) vergütet	34 CrAlNi 7-10 (8550) vergütet
400	•	•	•	•	•	•	•
410	•				•	•	•
415		•					
420	•	•	•	•	•	•	•
430	•	•	•	•		•	•
440	•			•	•	•	•
450	•	•	•	•	•	•	•
460	•	•	•	•			
470	•	•	•	•		•	
475	•	•	•	•	•	•	•
480	•	•		•			
500	•	•	•	•	•	•	•
510	•			•			
525	•	•	•	•	•	•	•
540			•	•			
550	•	•	•	•	•	•	•
570			•				•
575	•	•	•	•	•	•	•
600	•	•	•	•	•	•	•
610		•					
625	•	•	•	•		•	•
650	•	•	•	•		•	•
675	•	•	•	•		•	•
680				•			
700	•	•	•	•		•	•
725	•	•	•	•		•	
750	•	•	•	•		•	•
775		•	•	•		•	
800	•	•	•	•		•	•
825		•	•	•			
850		•	•	•			
875		•	•	•			
900		•	•	•			
925				•			
950			•	•			
975			•	•			
1000			•	•			
1050				•			
1100				•			
1200				•			
1300				•			

Weitere Güten / Abmessungen auf Anfrage. Die Standardeinlagerung erfährt laufend Änderungen, angepaßt an den Stahlmarktbedarf.

Wir sägen in unserem Betrieb bis 1600 mm.

Stand August 2012

ST 52/3 / S355J2G3 und C45 / CK 45 – max. 1300 mm: Abmessungen auf Anfrage.

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
Freiwillige Zertifizierung

Lager: George-C.-Marshall-Straße 200 · 47809 Krefeld-Linn · Büro: Hüttenallee 237b · 47800 Krefeld
Telefon (0 21 51) 56 40 51/52 · Telefax (0 21 51) 56 42 09 + 56 29 74
e-mail: h.wittfeld@wittfeld-stahlhandel.de · p.wittfeld@wittfeld-stahlhandel.de · www.wittfeld-stahlhandel.de

Wittfeld

H. Wittfeld Handelsgesellschaft
für Stahlerzeugnisse m.b.H.

Standardprogramm Einlagerung

Kugellagerstahl

100 Cr 6	(3505)	bis 425mm (rund)	gkz-geglüht

Einsatzstähle

15 NiCr 13	(5752)		geglüht
14 NiCr 14	(5752)		geglüht
17 CrNi 6-6	(5918)		geglüht
15 CrNi 6	(5919)		geglüht
18 CrNi 8	(5920)		geglüht
21 NiCrMo 2	(6523)		geglüht
18 CrNiMo 7-6	(6587)	bis 1000 mm (rund)	bg-geglüht
17 CrNiMo 6	(6587)	bis 1000 mm (rund)	bg-geglüht
16 MnCr 5	(7131)*	auch ■ | ▬	geglüht
20 MnCr 5	(7147)*		geglüht

* Warmbehandlungszustand auf Rückfrage
„S"-Variante auch auf Rückfrage

Gewünschte Warmbehandlungszustände – wie z. B. bg-geglüht / bf-geglüht – für Einsatzstähle und ZF-Güten bitte jeweils mit der Anfrage bekannt geben.

ZF-Güten

ZF 1 A			bg-geglüht

Vergütungsstähle

30 CrNiMo 8	(6580)		geglüht
30 CrNiMo 8	(6580)	bis 900 mm (rund)	vergütet
34 CrNiMo 6	(6582)		geglüht
34 CrNiMo 6	(6582)	bis 900 mm (rund)	vergütet
34 Cr 4	(7033)		vergütet
25 CrMo 4	(7218)	bis 500 mm (rund)	vergütet
34 CrMo 4	(7220)		vergütet
42 CrMo 4	(7225)		geglüht
42 CrMo 4	(7225)	bis 1300 mm (rund)	vergütet
50 CrMo 4	(7228)	bis 400 mm (rund)	vergütet
30 CrMo V 9	(7707)		vergütet
51 CrV 4	(8159)	bis 600 mm (rund)	geglüht
51 CrV 4	(8159)	bis 475mm (rund)	vergütet

Nitrierstähle

14 CrMoV 6.9	(7735)	
34 CrAlMo 5	(8507)	
31 CrMoV 9	(8519)	bis 800 mm (rund)
15 CrMoV 5.9	(8521)	
34 CrAlNi 7-10	(8550)	bis 800 mm (rund)

Alle Nitrierstähle sind vergütet – gerichtet – entspannt
(Abmessungen über 300 mm rund nicht entspannt)

Nicht aufgeführte Güten sowie Warmfeste Stähle / Rost- und Säure-beständige Stähle auf Anfrage.

Abmessungsbereich 15 mm bis 1300 mm rund
um 5 bzw. 10 mm steigend sowie Zwischenabmessungen

HL – Fixlängen – Scheiben

Standardprogramm Einlagerung

Erweitertes Abmessungsprogramm

Einlagerung nicht durchsortierter Güten

TÜV NORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
Fortwährende Zertifizierung